

iD Essential 30

LUXURY VINYL TILES MET TOPCLEAN XP

De dagelijkse schoonmaak is gericht op droge reinigingsprocedures ter vermindering en vervanging van de natte reinigingstechnieken, bijvoorbeeld het gebruik van centraal gewassen moppen en de brede toepassing van onderhoudsmachines. Dit maakt het werk effectiever en gemakkelijker voor het schoonmaakpersoneel en minimaliseert de impact op het milieu. Hierdoor wordt er minder onderhoudsmiddel en drinkwater gebruikt.

Onderhouds instructie

2019

ALGEMEEN ADVIES

- Reinig de vloer regelmatig, dit is kosteneffectiever en hygiënischer dan af en toe een groot onderhoud.
- Houdt u zich aan de door de onderhoudsmiddelenleverancier aangegeven dosering.
- Verwijder vet, olie en oplosmiddelen onmiddellijk, deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Er kan een verkleuring optreden in de vloer, door rubber wielen en – beschermdoppen.
- Beschermt stoel- en tafelpoten door middel van de juiste beschermdoppen. Het gebruik van wilt wordt niet aanbevolen in commerciële interieurs. Gebruik hiervoor Teflon vloerdoppen.
- Lichte kleuren vertonen eerder vervuiling en hebben daardoor vaker onderhoud nodig.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Schoonloopzone

Circa 80% van de oppervlaktevervuiling die schoongemaakt moet worden, komt van buiten. 90% van die vervuiling kan worden vermeden door een goede schoonloopzone. Hoe minder vuil er binnen komt via de ingang, hoe minder onderhoud nodig is.



DAGELIJKS EN REGULIER ONDERHOUD



Droog reinigen

Verwijder stof en los vuil met een stofwisser.

OF



Stofzuigen

Om stof en los vuil te verwijderen. Aanbevolen voor grote ruimtes.



Vochtig reinigen

Gebruik een klamvochtige vezelmop met water en neutrale reiniger. Laat het water niet op de vloer achter. Bij correct moppen is de vloer binnen 15-20 seconden weer droog.

OF



Schrob-zuigmachine

Industriële machinereiniging (grote oppervlakken). Gebruik een verdund neutraal reinigingsmiddel. Regelbare snelheid 300-500 rpm. Gebruik nylon brush, geen witte/beige pad!



Reinigen met handborstel

Borstel de vloer (met medium borstel).

OF



Roterende borstelmachine

Schrob de vloer en gebruik een minimale hoeveelheid water met een neutrale reiniger.



Vlekken verwijderen

Behandel vlekken meteen. Werk de vlek handmatig weg en gebruik hiervoor een witte/rode pad en een neutraal reinigingsmiddel. Werk vanaf de buitenkant van de vlek naar het midden. Spoel af met schoon water.

PERIODIEKE REINIGING



Lichte vervuiling: Spray Cleaning

Vul de spraytank met water en een neutrale reiniger. Gebruik een low speed machine (300-500 rpm) en een rode pad.



Zware vervuiling: Rotowash

Schrob de vloer en gebruik een minimale hoeveelheid water met een neutrale reiniger.

Indien nodig:



Droog opwrijven

Bij verstoring van de toplaag, de vloer droog opwrijven. Witte/beige pad. Aanbevolen snelheid is 500-1000 rpm.



TopCleanXP surface Treatment

De TopClean oppervlaktebehandeling is een PUR versterking met goede schoonmaak- en onderhoudsfunctionaliteiten, tegen lage initiële kosten.

Schoonmaak bij ingebruikname

Bescherm de vloer altijd met stucloper of hardboard tijdens de bouwperiode.

Reinig de nieuwe vloer na installatie: stofzuig, veeg of bevochtig de omgeving om bouwstof en los vuil te verwijderen.